

ラミレックス®BG-GL

ラミレックスBG-GLの構造図



防犯ガラス
ラミレックスBG-GL

ラミレックスBG-GLは、住宅用サッシ向けに開発した特殊グレチャンを装着した防犯ガラスです。特殊グレチャンを装着しているためグレチャン巻きをする手間が要りません。作業効率が大幅にアップするだけでなく、ガラスエッジは特殊グレチャンでまもられているため、取扱が容易でガラスの破損防止に効果的です。

特長

- ①従来のグレチャンを巻き付ける作業が要らないため、サッシに簡単に組み込み、作業の効率が大幅にアップします。
- ②弊社の開発した特殊グレチャンは硬・軟質塩ビでできているため、従来のグレチャンのような巻き取りくせがありません。
- ③グレチャンを防犯ガラス製造工場では装着して出荷するため、防犯ガラスのエッジが守られ取扱が容易で、運搬時のガラスの破損防止にも効果的です。
- ④ガラスに装着された特殊グレチャンには、水抜き孔が設けられています。雨水や結露水などが浸入しても排出可能です。

主な用途

- ①一般住宅、アパート、マンションの窓ガラス



ご注意

- ①サッシ溝幅が9ミリのサッシ以外にはご使用になれませんのでご注意ください。
- ②ラミレックスBG-GLは、製造後の切断、孔あけ、曲げ加工はできません。寸法は正確にご注文ください。
- ③ラミレックスBG-GLは、組み直しのために、無理にサッシからはずそうしたり、ズラしたりすると、グレチャンのコーナー組み付け部分が外れてしまうことがあります。組み立ての際には、組み込み位置を十分に確認して行ってください。



グレチャンのみを持って吊り下げますと、グレチャンが外れる恐れがあります。絶対に吊り下げて持たないでください。

- ④その他、P38の防犯ガラスの「採用にあたってのご注意」、「設計・施工上のご注意」、「熱割れのご注意」をご参照ください。また、ガラス共通の注意事項が記載されております巻頭の「ガラスを安全にご使用いただくために」も併せてご参照ください。

品種・仕様

品 種	ガラス構成	呼び厚さ	最大寸法 (mm)
ラミレックスBGスーパー	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5ミリ	2,000×1,200
	FL2+特殊樹脂膜+F3	6.5ミリ	1,500×1,000
ラミレックスBG30	FL3+特殊樹脂膜+FL3	6.8ミリ	2,400×1,800
	FL2+特殊樹脂膜+F4	6.8ミリ	1,500×1,000
	FL3+特殊樹脂膜+F3	6.8ミリ	
ラミレックスBG60	FL2.5+特殊樹脂膜+FL2.5	6.5ミリ	2,000×1,200
	FL2+特殊樹脂膜+F3	6.5ミリ	1,500×1,000

注) 記号説明/FL：フロート板ガラス